

FRIULINOX - Cellule refroidissement & congélation rapide

Fiche Technique

DESCRIPTIF

La cellule de refroidissement et de surgélation rapide modèle " **ET** " est dotée d'un contrôle par thermostat.

Elle dispose de **5 niveaux** soit une capacité de 5 bacs GN1/1.

Son écran avec icônes multicolore et sonnerie d'alarme/fin du cycle permet de comprendre les cycles choisis et le statuts du cycle en cours.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions totales L x P x H (mm)	790 x 700 x 850
Poids (kg)	95
Puissance (W)	1050
Tension (V mono)	230
Fréquence (Hz)	50

EN BREF

- Refroidissement à temps ou à sonde au cœur
- Congélation à temps ou à **sonde à cœur**
- Conservation **automatique** à fin du cycle de refroidissement ou congélation
- Dégivrage manuel temporisé à porte ouverte
- Display digital à **LED**

SPÉCIFICITÉS

Cycle de refroidissement	+90/+3 °C en 90'
Cycle de congélation	+90/-18 °C en 240'
Capacité de refroidissement	90 min : 10 kg
Capacité de congélation	240 min : 7 kg

ZAC le Muneri Route d'Aoste
38480 Romagnieu

T. +33 (0)4 76 07 64 64
F. +33 (0)4 76 07 61 11
contact@pacoclean.com